



Vägverkets föreskrifter om färd med vissa fordonståg inom och i anslutning till Göteborgs hamn;

Utkom från trycket
den 20 oktober 2005

beslutade den 4 oktober 2005.

Vägverket föreskriver med stöd av 4 kap. 12 och 17 b §§
trafikförordningen (1998:1276) följande.

Inledande bestämmelser

1 § Om de villkor som anges i 4-7 §§ uppfylls får fordons-
tåg vars längd uppgår till högst 32,0 meter, lasten inräknad,
föras på följande vägar som inte är enskilda inom Göteborgs
kommun, trots att den längd som anges i 4 kap. 17 § första
stycket första meningen trafikförordningen (1998:1276)
överskrids:

1. Nordatlanten.
2. Oljevägen, mellan korsningen med Arendals allé och dess
västra korsning med Nordatlanten.

2 § Om de villkor som anges i 4-7 §§ uppfylls får fordons-
tåg vars längd uppgår till högst 53,0 meter, lasten inräknad,
föras på följande vägar som inte är enskilda inom Göteborgs
kommun, trots att den längd som anges i 4 kap. 17 § första
stycket första meningen trafikförordningen (1998:1276)
överskrids:

1. Hamneviksvägen över väg 155 i Syrhålamotet.
2. Fördelarvägen.

3 § Trots bestämmelserna i 4 kap. 12 § 4 trafikförordningen
(1998:1276) får fordonståg föras på vägar enligt 1 och 2 §§
om följande vikter inte överskrids.

Avstånd i meter mellan fordons- tågets första och sista axel			Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonståget
18,0	men inte	19,0	61
19,0	men inte	20,0	62
20,0	men inte	21,0	63
21,0	men inte	22,0	64
22,0	men inte	23,0	65
23,0	men inte	24,0	66

24,0	men inte	25,0	67
25,0	men inte	26,0	68
26,0	men inte	27,0	69
27,0	men inte	28,0	70
28,0	men inte	29,0	71
29,0	och större		72

Definitioner

3 § De beteckningar som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Villkor

Ingående fordons längd, bredd och viss utrustning m.m.

4 § Villkoren i 4 kap. 17 § första stycket 1-5 och 8-10 trafikförordningen (1998:1276) skall vara uppfyllda.

Varningsskyltar

5 § Fordonståget skall vara försett med varningsskyltar (se bilaga, figur 1). Skyltarna skall vara väl synliga framifrån och bakifrån. Den framåtriktade skylten skall vara placerad under vindrutans nedre kant eller med skyltens underkant högst 2,0 meter över körbanan.

Varningslyktor

6 § Fordonståget skall vara försett med minst en varningslykta som avger blinkande orangegult ljus. Lyktan skall uppfylla kraven i 26 kap. i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar.

7 § Bestämmelser om användning av varningslyktor finns i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:50) om användning av vissa varningsanordningar m.m.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2005 och upphör att gälla senast vid utgången av oktober 2015.

INGEMAR SKOGÖ

Mari-Louise Lundgren

Bilaga till Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:104) om färd med vissa fordonståg inom och i anslutning till Göteborgs hamn

Varningsskyltar



Bård

Fluorescerande röd
Bredd=55 mm

Fält

Reflekterande
gult

Text

Typsnitt: Tratex
Färg: Svart
Storlek: höjd=170/124 mm
(versaler/gemener)