



**Vägverkets föreskrifter  
om särskild kontroll av eftermonterade  
backspeglar på tunga lastbilar;**

Utkom från trycket  
den 22 december  
2008

beslutade den 15 december 2008.

Vägverket föreskriver<sup>1</sup> med stöd av 11 kap. 11 § fordonsförordningen (2002:925) följande.

## Inledande bestämmelser

**1 §** Dessa föreskrifter gäller särskild kontroll av eftermonterade backspeglar i samband med kontrollbesiktning. Föreskrifterna tillämpas på lastbilar med en totalvikt som överstiger 3 500 kg (kategori N<sub>2</sub> och N<sub>3</sub>) och som tagits i bruk den 1 januari 2000 eller senare.

Bestämmelser om backspeglar på lastbilar finns i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. Bestämmelser om kontrollbesiktning finns i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:64) om kontrollbesiktning och flygande inspektion.

## Definitioner

**2 §** I föreskrifterna används följande begrepp med nedan angiven betydelse.

Vidvinkelspegel

Utvändig vidvinkelspegel som ger det siktfält som definieras i bilaga III, punkten 5.4, i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/97/EG av den 10 november 2003 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av anordningar för indirekt sikt och av fordon

---

<sup>1</sup> Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/38/EG av den 11 juli 2007 om eftermontering av speglar på tunga fordon registrerade i gemenskapen (EUT L 184, 14.7.2007, s. 25, Celex 32007L0038).

försedda med sådana anordningar, om ändring av direktiv 70/156/EEG och om upphävande av direktiv 71/127/EEG<sup>2</sup>, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/96/EG<sup>3</sup>.

Närzonsspegel

Utvändig närzonsspegel som ger det siktfält som definieras i bilaga III, punkten 5.5, i direktiv 2003/97/EG.

## Kontrollen

**3 §** Utöver kontrollprogrammet i bilaga 1 till Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:64) om kontrollbesiktning och flygande inspektion ska en särskild kontroll av backspeglar och anordningar för indirekt sikt utföras på lastbilar som omfattas av kraven i 31 kap. 16 b § Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar.

**4 §** Kontrollen ska ske när lastbil som sägs i 3 § inställs till besiktningsorganet för fullständig kontrollbesiktning första gången efter den 31 mars 2009.

**5 §** Av bilaga III i direktiv 2003/97/EG framgår ordinarie siktfältskrav för vidvinkel- och närzonsspeglar. Besiktningsorganet ska kontrollera att fordonet uppfyller följande siktfält.

1. Vidvinkelseendet ska täcka minst 95 procent av sikt fältskravet i marknivå.
2. Närzonsseendet ska täcka minst 85 procent av sikt fältskravet i marknivå.

**6 §** Kontrollen ska ske enligt minst en av följande metoder.

1. Funktionskontroll av vidvinkel- och närzonsseendet.
2. Okulärkontroll av spegelns typgodkännandemärkning och kontroll av att spegeln eller speglarna är monterade i enlighet med monteringsanvisningarna.
3. Mätning av den reflekterande ytan på vidvinkel- och närzonsspeglarna.

Kontroll enligt första stycket behöver inte göras om den som inställer fordonet till besiktning ger in ett intyg som anger att lastbilen uppfyller kraven enligt Europaparlamentets

---

<sup>2</sup> EUT L 25, 29.1.2004, s. 1 (Celex 32003L0097).

<sup>3</sup> EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096).

och rådets direktiv 2007/38/EG av den 11 juli 2007 om eftermontering av speglar på tunga fordon registrerade i gemenskapen<sup>4</sup>. Intyget ska vara utfärdat av fordonstillverkaren, komponenttillverkaren eller en för fordonet auktoriserad märkesverkstad.

**7 §** Efter att lastbilen har genomgått en kontrollbesiktning ska följande text anges på besiktningsprotokollet:

*Lastbilen är kontrollerad enligt direktiv 2007/38/EG.*

**8 §** Om fordonet inte uppfyller kraven enligt 5 § ska bristen bedömas som två (2) enligt 4 kap. 2 § Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:64) om kontrollbesiktning och flygande inspektion.

**9 §** Om fordonet uppfyller kraven efter reparation och provning vid en ackrediterad verkstad enligt 9 kap. 14 § fordonsförordningen (2002:925), ska den ackrediterade verkstaden utfärda ett intyg om detta. Utöver verkstadens namn och ackrediteringsnummer ska följande text anges på intyget:

*Lastbilen har genomgått en kontrollbesiktning (96/96/EG) och underkänts p g a otillräckligt siktfält på höger sida. Denna brist har åtgärdats av ackrediterad verkstad.*

Intyget ska överlämnas till fordonets ägare eller dennes representant hos verkstaden.

**10 §** Ett intyg som getts in enligt 6 § ska behållas av besiktningsorganet och makuleras om fordonet godkänns enligt dessa föreskrifter.

---

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2009.

INGEMAR SKOGÖ

Janeric Reyier

---

<sup>4</sup> EUT L 184, 14.7.2007, s. 25 (Celex 32007L0038).